

Talabarte de segurança modelo simples, excelência em desempenho e segurança

Descrição

- Cadarço tubular em poliéster, com elástico interno
- 2 conectores classe T, abertura 20 mm, em aço
- Fita 45 mm de largura

Acessórios

- Possui absorvedor de impacto

Aplicações ideais

- Equipamento de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado durante a limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linhas de vidas, entre outros.

Informações importantes

- Uso individual
- Não altere as características do equipamento
- Mantenha-se sempre ancorado
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas
- Inspecione o talabarte diariamente
- Armazene o talabarte corretamente
- Faça a higienização sempre que necessário





HL032F20AT

Talabarte de segurança em fita poliéster com absorvedor de impacto e dois conectores classe T.

Tamanho	Conectores	Fibra da corda	Cor	Peso	Quantidade por caixa	CA	NBR
1,60 m	Dois	Poliéster	Azul escuro e verde turquesa	0,900 kg	4	Conjugado com o cinturão de segurança	15834:2020, 14629:2020, 15837/2020

Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim
Santo André – SP
CEP: 09080-300 – Brasil
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

WWW.HERCULES.COM.BR

WWW.ANSELL.COM

