

Talabarte de segurança modelo duplo, excelência em desempenho e segurança

Descrição

- Alterar para: 2 conectores classe A abertura com 53 mm em aço
- Alterar para: 1 conector classe T com abertura de 20mm em aço
- Fita tubular com elástico interno

Acessórios

- Possui duplo absorvedor de energia

Aplicações ideais

- Equipamento de retenção de quedas para trabalho em altura utilizando durante movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros

Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento
- Mantenha-se sempre ancorado
- Mantenha-se sempre que possível em fator de queda menor do que 1
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas
- Inspecione o talabarte diariamente
- Armazene o talabarte corretamente
- Faça a higienização sempre que necessário





HL032YEA

Talabarte de segurança modelo duplo em fita poliéster com conectores classe A e T com duplo absorvedor de energia.

Tamanho	Conectores	Fibra da fita	Cor	Peso	Quantidade por caixa	CA	NBR
1,30 m	Três	Poliéster	Azul escuro e verde turquesa	1,92 kg	4	Conjugado com o cinturão de segurança	14629/15834/ 15837/2020

Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim
Santo André – SP
CEP: 09080-300 – Brasil
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

WWW.HERCULES.COM.BR

WWW.ANSELL.COM

