

Hércules®	HJ931LEN2 HJ941LEN2 (BLUSÃO) (CALÇA)	 Bombeiro Militar
CAMADA EXTERNA	93% meta-aramida, 5% para-aramida e 2% antiestático - RIP STOP 185 g/m ²	
BARREIRA DE UMIDADE	30% de membrana de PTFE laminado com 70% de feltro de meta-aramida, 100 g/m ²	
BARREIRA TÉRMICA	Tecido feltro de 100% aramida de 150g/m ² e forro de 50% aramida e 50% viscosa de 105g/m ² , peso total 255g/m ²	
FAIXA REFLETIVA	Amarelo e prata, perfurada	
QUANTIDADE POR CAIXA	1 unidade	
NORMA DE CONFORMIDADE	EN 469 (CE)	

Vestimenta de combate a incêndio estrutural

DESCRIÇÃO

- Faixa refletiva resistente a chamas e perfurada para maior respirabilidade
- Forro interno em meta aramida e viscosa FR
- Barreira anti-infiltração localizada nas regiões dos punhos, e das barras do blusão e da calça.
- Prótese de 10 mm em capilaridade para proteção nas regiões dos joelhos.
- Reforços em tecido de aramida revestido com polímeros, nas regiões dos ombros, cotovelos, joelhos e barras
- Blusão com bolso porta rádio, suporte de lanterna, bolsos inferiores com suporte para luvas e ajustes na região dos punhos
- Fechamento duplo frontal em zíper antipânico e velcro, ambos protegido por uma lapela
- DRD (Dispositivo de resgate por arrasto)
- Calça com braguilha, tiras tensoras na cintura, suspensórios no formato de Y e bolsos laterais
- Certificado Oeko-Tex dos tecidos e aviamentos



APLICAÇÕES IDEAIS

- Vestimenta de Combate a Incêndio Estrutural

OPCIONAIS

- Cores disponíveis: consulte disponibilidade
- Tamanhos disponíveis: PP, PQ, MD, GD, GG, XG, XXG, EG

HIGIENIZAÇÃO

- Lavar em temperatura máxima de 60°C

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
 Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
 CEP: 09895-003
 Fone: 11. 4391-6640
 sac@ansell.com
 www.hercules.com.br | www.ansell.com

- Não usar alvejante a base de cloro
- É possível a secagem em tambor rotativo. Secagem em temperatura mínima
- Secagem na vertical à sombra
- Passar a ferro em temperatura máxima de 150°C
- Permitida Lavagem a seco profissional (Não recomendado) conforme ISSO23616:2022
- Não lavar essa vestimenta com outros tecidos que não sejam aramida
- Para remoção de óleo, graxa ou semelhantes, utilizar detergente neutro
- Nunca use amaciantes de tecido

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com

