

Insuflador e exaustor de ar pneumático

Pressão da linha de entrada

3 bar

- Vazão de ar consumida do compressor: 73 pcm
Vazão de ar na saída do difusor: 4055 m³/h

4 bar

- Vazão de ar consumida do compressor: 98 pcm
Vazão de ar na saída do difusor: 4905 m³/h

5,5 bar

- Vazão de ar consumida do compressor: 124 pcm
Vazão de ar na saída do difusor: 5690 m³/h

Aplicações ideais

- Ventilar ou exaurir áreas com alta concentração de gases explosivos, poeiras ou gases tóxicos
- É alimentado com ar comprimido e fornece alta vazão de ar na saída do difusor



Comprimento	Diâmetro da base	Diâmetro do difusor	Diâmetro da rosca npt	Lote mínimo	Atende a norma
112,4 cm	28,6 cm	31,8 cm	1"	1	NR33

Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim
Santo André – SP
CEP: 09080-300 – Brasil
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.