

Capuz balaclava 1 camada, com proteção em aproximação a temperaturas elevadas

Descrição

- 1 camada
- Reforço do próprio material costurado
- Bainha na parte inferior
- Confeccionada em malha de fibra aramida
- Cor crua
- Reforço do próprio material costurado
- Bainha na parte inferior

Aplicações ideais

- Combate a incêndio estrutural
- Resistente a temperaturas de até 250 °C de aproximação

Higienização

- Lavar em temperatura máxima de 40 °C, utilizar sabão neutro
- Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro
- Secagem em tambor, é permitida em temperatura normal
- Secar à sombra, é possível secagem na vertical
- Ação mecânica normal; enxágue normal
- Não passar a ferro
- Lavar roupas de fibras aramidas separadas de outras fibras



Matéria-prima	Camadas/Gramatura	Tipo de abertura	Quantidade por caixa	CA	Norma que atende	Tamanho	Cor
Malha de fibra aramida	1 camada – 300 g/m2	Facial	4	15.307	EN13911	PQ, MD e GD	Bege

Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim
Santo André – SP
CEP: 09080-300 – Brasil
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.