

Gancho e bastão de ancoragem para linha de vida provisória

Descrição

- Bastão composto de cinco elementos seccionáveis e intercambiáveis, acopláveis através do sistema de encaixe, com travas e pinos de engate rápido.
- Gancho conector confeccionado em liga de duralumínio com trava de segurança e abertura de 100 mm, equipado com sistema de movimentação através de corda de 12 de diâmetro com 25 metros de comprimento, para abertura do gancho.

Aplicações ideais

- Sistema utilizado para criação de linha de vida provisória durante a realização de trabalhos em altura, permite que o trabalhador esteja ancorado durante o acesso, decesso e permanência em altura sistema; deve ser utilizada juntamente com dispositivo trava-quedas e cinturão de segurança tipo paraquedista

Limitações de uso

- Não instalar o sistema próximo a locais que possam cortar ou danificar a corda

Informações importantes

- O sistema deve ser utilizado juntamente com o equipamento cinturão de segurança tipo paraquedista e trava-quedas de corda
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda

Procure sempre um ponto de conexão confiável (1.500



Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim
Santo André – SP
CEP: 09080-300 – Brasil
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.



HL500052

Gancho e bastão de ancoragem
para linha de vida provisória

Matéria prima	Comprimento máximo	Incluso	CA	Quantidade por caixa
Resina epóxi reforçado com fibra de vidro	6,5m	Corda de 12 mm e bolsa para transporte	Não Aplicável	1

Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim
Santo André – SP
CEP: 09080-300 – Brasil
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.