

Destorcedor

Descrição

- Possui duas alças para passagem ou conexão de cordas ou equipamento com um eixo central com rolamento selado

Aplicações ideais

- Toda atividade que tenha risco de torção em cordas ou equipamentos

Limitações

- Não utilizar em atividades de elevação de cargas

Informações importantes

- Em qualquer ocorrência de queda, deve-se substituir o equipamento
- O aparelho deve funcionar livremente em todo o momento
- Não deve ficar em posição instável
- Não ancorar em estrutura duvidosa



Matéria prima	Carga de tração	Quantidade por caixa
Alumínio	30 kN	4 unidades

Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim
Santo André – SP
CEP: 09080-300 – Brasil
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.