

## Polia dupla

### Descrição

- Polia com placas oscilantes, confeccionada em duralumínio para corda com diâmetro máximo de 16 mm
- Resistência mínima 30 kN

### Aplicações ideais

- Polia dupla para resgate e movimentação de cargas



Matéria-prima	Diâmetro máximo da corda	Altura	Largura	Quantidade por caixa	Norma que atende
Duralumínio	16 mm	143 mm	82 mm	4 unidades	EN12278/ UIAA

#### Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim  
Santo André – SP  
CEP: 09080-300 – Brasil  
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.