

## **Corda de acesso para criação de linha de vida provisória com conector classe B**

### **Descrição**

- Composto por uma corda de 12 mm conforme especificado pela NR 18
- Possui um conector classe B, oval de aço galvanizado fechamento em rosca, com abertura de 15 mm e resistência de 22 kN
- Olhal da corda: Costurado + sapatilha metálica
- Possui capa plástica de proteção para as costuras

### **Acessórios**

- Bolsa em nylon, para armazenamento, cor preta.

### **Aplicações ideais**

- Trabalhos em linhas verticais, onde o usuário necessite acessar uma área específica através de escadas, andaimes, etc
- Permite que o trabalhador seja ancorado durante o acesso, decesso e permanência em altura

### **Informações importantes**

- Uso individual
- Não altere as características do equipamento
- Mantenha-se sempre ancorado
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas
- Inspeção o equipamento diariamente



#### **Rua das Figueiras, 474**

4º andar – Bairro Jardim  
Santo André – SP  
CEP: 09080-300 – Brasil  
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.



## HLCTQ12

Corda de acesso para criação de linha de vida provisória com conector classe B

- Armazenar em locais limpos e secos protegidos de choques mecânicos, intempéries, substâncias químicas e emissão de gases
- Faça a higienização sempre que necessário
- Sempre deve ser utilizado por pessoas treinadas e capacitadas
- O uso incorreto pode ocasionar o mal funcionamento do dispositivo podendo comprometer sua utilidade
- Não utilize para outros fins que não seja trabalho em altura e acesso

Tamanho	Diâmetro Máximo	Fibra	Cor	Conector	Quantidade por caixa
12 m	12mm	Poliamida	Branca com filamentos azuis e verdes	1 unidade, classe B	1 unidade

#### Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim  
Santo André – SP  
CEP: 09080-300 – Brasil  
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

[WWW.HERCULES.COM.BR](http://WWW.HERCULES.COM.BR)

[WWW.ANSELL.COM](http://WWW.ANSELL.COM)

