

Hércules®	HL03259YE13
TAMANHO	1,20 m
CONECTORES	3
FIBRA DO CADARÇO	Poliéster
COR	Azul e verde
QUANTIDADE POR CAIXA	4
CA	Conjugado com o cinturão de segurança
NBR	14629/ 15834/ 15837
PESO	1,65 Kg

Produto certificado



Talabarte de segurança modelo duplo, excelência em desempenho e segurança

DESCRIÇÃO

- Cadarço tubular em poliéster, largura 47 mm, com elástico interno
- 1 conector classe T com 20 mm de abertura em aço.
- 2 conectores classe A com 50 mm em aço

ACESSÓRIOS

- Possui absorvedor de impacto.

APLICAÇÕES IDEAIS

- Todo e qualquer lugar onde exista risco de queda.
- Pontos de ancoragem.
- Linhas de vida.
- Não deve ser utilizado em áreas com altas temperaturas e respingos de solda.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspeção o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
 Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
 CEP: 09895-003
 Fone: 11. 4391-6640
 sac@ansell.com
 www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com