



Proteção em Altura

HERCULES

**HCGI00801**

Trava-queda guiado

**Trava-queda  
guiado em linha  
rígida, excelência  
em desempenho e  
segurança.**

- Trava-queda para cabo de aço 8 mm
- 2 conectores classe B, abertura 15 mm em aço



**Acessórios:**

- Absorvedor de impacto

**Aplicações:**

- Equipamento de segurança utilizado em linha de vida vertical em cabo de aço.



**HCGI00801**  
Trava-quedas guiado



## Informações importantes

- Uso individual.
- Deve ser utilizado juntamente com cinturão tipo paraquedista.
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda.
- Mantenha-se, sempre que possível, ancorado.
- Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão.
- Após uma queda, o equipamento deve ser enviado para nosso setor de manutenção.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o trava-quedas diariamente.
- Armazene o trava-quedas corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

## Especificações

Matéria Prima	Cor	Conectores	Peso	Qtd por caixa	C.A	NBR
Aço Inox	Azul	2	0,65 kg	1	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14627:2020 NBR 15837:2020

Para saber mais, acesse:



**Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.**  
Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto  
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09895-510  
Fone: 11 4391-6640 | 11 3356-3100 - sac@ansell.com  
[www.hercules.com.br](http://www.hercules.com.br) | [www.ansell.com](http://www.ansell.com)

**HERCULES**