




Talabarte de segurança duplo. Excelência em desempenho e segurança.

- 2 conectores classe A abertura 53 mm em alumínio
- Fita poliéster 45 mm
- Laçada para conexão ao cinturão

Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:



Zona livre de queda
(FQ = Fator de queda)



Acessórios:

- Absorvedor de impacto

Aplicações:

- Em equipamento de retenção de queda para trabalhos em altura
- Utilizado durante movimentações verticais e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linha de vida, entre outros
- Não deve ser utilizado em áreas com alta temperatura e respingo de solda



HL03250YN
Talabarte duplo



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Conectores	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul escuro e verde turquesa	1,30 m	2	1,350 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14629 NBR 15834 NBR 15837/2020

Para saber mais, acesse:



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09895-510

Fone: 11 4391-6640 | 11 3356-3100 - sac@ansell.com

www.hercules.com.br | www.ansell.com

Ansell, "e" e "TM" são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas.

© 2023 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

HERCULES