



**Proteção em Altura**

**HERCULES** 

**HL032AJN2**

Talabarte de posicionamento

**Talabarte de  
posicionamento,  
em corda trançada.  
Totalmente ajustável.**

- 1 conector classe T, abertura 25 mm em aço
- 1 conector classe B, abertura 15 mm em aço



**Acessórios:**

- Regulador em alumínio
- Proteção removível em couro, com fechamento em fita fecho gancho e argola (velcro), medindo 70 cm
- Anilha em ferro niquelado no conector classe T

**Aplicações:**

- Torres
- Postes
- Andaimes
- Construção civil
- Atividades que exijam posicionamento em altura



## Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

## Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Pontos de conexão	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliamida trançada	Azul escuro e verde turquesa	2 m	2	1,610 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 15835/2020 NBR 15837/2020

Para saber mais, acesse:

**Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.**

Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto  
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09895-510  
Fone: 11 4391-6640 | 11 3356-3100 - [sac@ansell.com](mailto:sac@ansell.com)  
[www.hercules.com.br](http://www.hercules.com.br) | [www.ansell.com](http://www.ansell.com)