



Proteção em Altura

HERCULES 


HL032F20AT

Talabarte de segurança em I.

Talabarte de segurança em I. Excelência em desempenho e segurança.

- 2 conectores classe T abertura com 20 mm em aço
- Fita de 45 mm de largura
- Cadenão tubular em poliéster, com elástico interno

Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:



Zona livre
de queda

(FQ = Fator de queda)

Acessórios:

- Absorvedor de impacto

Aplicações:

- Em equipamento de retenção de queda para trabalho em altura
- Utilizado durante movimentações verticais e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linha de vida, entre outros





Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Pontos de conexão	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul escuro e verde turquesa	1,60 m	2	1,080 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14629/2020 NBR 15834/2020 NBR 15837/2020

Para saber mais, **acesse:**

