

Hércules®	HRGI012ACT	 Trava-quedas
MATÉRIA-PRIMA	Aço inox	
EXTENSOR	Poliéster	
PESO	0,830 kg	
QUANTIDADE POR CAIXA	1	
CA	Conjugado com o cinto de segurança	
NBR	14626/15837	

Produto certificado



## Trava-quedas guiado em linha flexível

### Descrição

- Trava-quedas para corda de 12 mm
- Fechamento dupla trava
- Conector com abertura de 25 mm
- Conector classe T trava dupla
- Extensor medindo 30 cm de comprimento
- Largura do extensor de 25 mm
- Alavanca para posicionar equipamento na corda

### Aplicações Ideais

- Equipamento desenvolvido para limitar quedas através de um sistema de travas, acionado de acordo com a movimentação do usuário em queda
- Utilização nas linhas de vida em corda (12 mm), como por exemplo, trabalho em postes, troca de lâmpadas, montagem e manutenção de torres

### Informações Importantes

- O trava-quedas é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com o equipamento cinturão de segurança tipo paraquedista
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda
- Em nenhum momento o trabalhador deve des ancorar-se enquanto estiver em superfície elevada
- Sempre que possível, manter o equipamento acima do ponto de conexão do cinturão contra quedas (dorsal ou frontal)
- Ao apresentar qualquer irregularidade, o equipamento deverá ser retirado de uso

**Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.**

Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto São Bernardo do Campo – SP – Brasil - CEP: 09895-510 Fone: 11. 4391-6640 - sac@ansell.com  
www.hercules.com.br | www.ansellbrasil.com