

Insuflador/Exaustor com duto acoplado

Descrição

- Insuflador/Exaustor de material plástico na cor laranja com grade de proteção em aço-cromo com todos seus componentes elétricos protegidos
- Alça de transporte em plástico e quatro apoios em borracha
- Tamanho compacto permitindo facilidade no uso e armazenagem, sem comprometer a vazão de ar de saída
- Possui motor de 1/4 HP, 12 V, 22 Amps. (Corrente Contínua), rotação máxima de 3800 RPM.

Duto (Acoplado):

- Amarelo com listras pretas, contínuo, sem emendas e leve, em vinil/poliéster, resistente até 65 °C com 20 cm e 7,5 m de comprimento
- Escamoteável, não desmontável com mola de aço com arame em espiral Classe 1
- Atende as especificações da ASTM 227
- VAZÃO: (medida com duto de 7,5 m de comprimento e 20 cm de diâmetro)
- Um cotovelo de 90°: 893 m3/h
- Dois cotovelos de 90°: 750 m3/h



Aplicações ideais

- Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos trabalhadores que executam atividades em espaços confinados, para ventilação do local e remoção de contaminantes

Limitações de uso

- Não utilizar como insuflador em casos de possibilidade de particulados suspensos no ar e solda
- Não utilizar este equipamento em áreas classificadas

Inspeção prévia

- Verifique a tensão de energia em que o equipamento será ligado.
- Conecte o duto de modo que não haja fuga de ar prejudicando a vazão do equipamento.
- Verifique se a vazão do equipamento suprirá as necessidades de troca de ar dos espaços confinados a serem ventilados.

Observações

- Se for necessário deixar o veículo a rodar para evitar o descarregamento da bateria, é importante garantir que o veículo está estacionado a favor do vento a partir da entrada do ventilador para evitar qualquer CO entrem na área de trabalho.

Diâmetro	Vazão sem curva no duto	Tensão	Quantidade por caixa	Atende a norma
20cm	1386 m ³ /h	12 V	1 unidade	NR33

Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim
Santo André – SP
CEP: 09080-300 – Brasil
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.