

## Suporte para ancoragem

### Pressão da linha de entrada

- Suporte confeccionado em cadaço poliéster de 25 mm de largura, com distânciado de 30 cm, dois conectores classe T em aço com trava dupla, abertura de 20 mm e um conector classe B em aço rosqueável, abertura de 15 mm.

### Aplicações ideais

- Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos trabalhadores que executam atividades de acesso vertical a espaços confinados
- Utilizado com cinto de segurança modelo paraquedista com alças para trabalhos em espaço confinado (Modelos disponíveis sob consulta no catálogo de proteção contra quedas)

### Recomendações importantes

- Antes da utilização do equipamento, recomenda-se que seja realizada uma inspeção em toda sua estrutura
- Verificar as condições das partes abaixo, caso o equipamento apresente qualquer item citado, o mesmo deverá ser descartado

#### Fita:

- Furos
- Cortes
- Sujeiras impregnadas
- Corrosão por substâncias químicas
- Costuras rompidas
- Cadaço desgastado (fibras soltas)

#### Partes metálicas (fivelas, argolas etc.):

- Trincas
- Sinais de corrosão
- Amassados
- Anormalidades no funcionamento





**HLA020**  
Suporte para  
ancoragem

Matéria Prima	Comprimento total	Comprimento distanciador	Quantidade por caixa	Norma que atende
Fita em poliéster	75 cm	30 cm	1 unidade	1

**Rua das Figueiras, 474**

4º andar – Bairro Jardim  
Santo André – SP  
CEP: 09080-300 – Brasil  
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

[WWW.HERCULES.COM.BR](http://WWW.HERCULES.COM.BR)

[WWW.ANSELL.COM](http://WWW.ANSELL.COM)

