

Excelente para atividades com riscos abrasivos e térmicos

Descrição

- Manga de aramida grafatex 35cm
- Abertura lateral com 100 mm e fechamento em velcro branco de 50 mm na horizontal
- Gancho de 70 mm costurado no elástico de 50 mm x 240 mm para ajuste
- Argola de 100 mm
- Punho em malha 70 mm
- Comprimento total 350 mm

Aplicações ideais

- Manga para indústrias com alto índice de corte e alta temperatura
- Resistente a temperaturas de até 150 °C

Setores

- Vidros
- Fundições
- Siderúrgicas
- Petroquímicas

Higienização

- Usar água e detergente neutro
- Secar à sombra, é possível secagem na vertical
- Lavar roupas de fibras aramidadas separadas de outras fibras
- Lavar em temperatura máxima de 60 °C
- Ação mecânica normal; enxágue normal
- Centrifugação em regulagem mínima
- Não lavar à seco, não utilizar alvejantes a base de cloro



Construção	Fechamento	Quantidade por caixa	CA	Atende a norma	Tamanho	Cor
Aramida Grafatex	Velcro	4 pares	38.160	ISO11612	Única	Amarela

Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim
Santo André – SP
CEP: 09080-300 – Brasil
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.