

## Extensor para utilização com trava-quedas retrátil

### Descrição

- 1 conector classe "T" abertura 25 mm
- 1 argola reta abertura 45 mm
- Cadarço poliéster 45 mm de largura

### Aplicações ideais

- Facilitar a conexão em atividades verticais que exijam a utilização do trava-quedas retrátil

### Informações importantes

- Utilizar somente com trava-quedas retrátil sempre em fator de queda menor que 1
- Uso individual
- Não altere as características do equipamento
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas
- Inspeção o extensor antes e depois do uso
- Armazene o extensor corretamente
- Faça a higienização sempre que necessário



Comprimento Total	Conectores	Fibra	Cor	Peso	Quantidade por caixa	CA
0,40 m	Um	Poliéster	Azul	0,472 kg	1 peça	Não aplicável

#### Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim  
Santo André – SP  
CEP: 09080-300 – Brasil  
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.