

Hércules®	HTQR020YMINI
MATÉRIA PRIMA DO CABO	Poliéster
TAMANHO DA FITA	1,8 m
CONECTORES	Aço
PESO	2.512kg
CA	Conjugado com o cinturão de segurança
NBR	14628/14629
QUANTIDADE POR CAIXA	1



Produto certificado



[Instruções gerais:](#)



Mini trava-quedas retrátil duplo

DESCRIÇÃO

- Mini trava-quedas retrátil duplo, na cor azul;
- Caixa confeccionada em polímero de alta resistência à impacto
- Cabo de fita com largura de 21mm.
- Acoplado ao cabo de fita um sistema de alta resistência com mola em aço para proteção a impactos no retorno da fita;
- O sistema de mola em aço e duplo freio independente são acionados através de força centrífuga.
- Possui um olhal em aço na parte superior para acoplar ao conector.
- Na extremidade da fita possui conector em aço classe A com 50 mm de abertura.



ACESSÓRIOS

- Absorvedor de impacto.
- Conector HL200TQM.

APLICAÇÕES IDEAIS

- Ideal como alternativa ao talabarte, proporcionando mais proteção em baixas alturas.
- Indicado para serviços em altura em torres, serviços de manutenção, espaços confinados, manutenção em andaime, escadas tipo marinheiro, na construção civil, manutenção de plantas industriais, plataformas de exploração de petróleo e petroquímicas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O trava-quedas é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com o equipamento cinturão de segurança tipo paraquedista
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda
- Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada
- Sempre que possível, manter o equipamento acima do ponto de conexão contra quedas (dorsal ou frontal)
- Ao apresentar qualquer irregularidade, o equipamento deverá ser retirado de uso

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
 Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
 CEP: 09895-003
 Fone: 11. 4391-6640
 sac@ansell.com
 www.hercules.com.br | www.ansell.com

