



HERCULES


HL032Y53ARG

Talabarte duplo

Talabarte de segurança duplo. Excelência em desempenho e segurança.

- 1 conector classe B, abertura 15 mm em aço
- 2 conectores classe A, abertura 53 mm em aço
- Fita poliéster 45 mm

Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:



Zona livre de queda

(FQ = Fator de queda)



Acessórios:

- Absorvedor de impacto

Aplicações:

- Em equipamento de retenção de queda para trabalhos em altura
- Utilizado durante movimentações verticais e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linha de vida, entre outros
- Não deve ser utilizado em áreas com alta temperatura e respingo de solda



HL032Y53ARG
Talabarte duplo



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Pontos de conexão	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul escuro e verde turquesa	0,85 m	2	1,365 kg	10	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14629/2020 NBR 15834/2020 NBR 15837/2020

Para saber mais, acesse:



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675 - Bairro Planalto - S.B.Campo - SP
CEP: 09895-003 -Fone: 11 4391-6640 | 11 33563100
sac@ansell.com - www.hercules.com.br | www.ansell.com

HERCULES