



Trabalho em altura

Talabarte de segurança modelo duplo, excelência em desempenho e segurança

- 1 conector classe B com 15 mm de abertura em aço;
- 2 conectores classe A com 53 mm de abertura em aço;
- Cadarço com 45 mm de largura.

Aplicações ideias

- Todo e qualquer lugar onde exista risco de queda;
- Pontos de ancoragem;
- Linhas de vida;
- Não deve ser utilizado em áreas com alta temperaturas e respingos de solda.

Informações importantes

- Uso individual;
- Não altere as características do equipamento;
- Mantenha-se sempre ancorado;
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1;
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas;
- Inspeção o talabarte diariamente;
- Armazene o talabarte corretamente;
- Faça a higienização sempre que necessário.
- Fazer inspeção antes do uso.
- Possui absorvedor de impacto.



Especificações

TAMANHO	0,85m
	3
FIBRA DO CADARÇO	Poliéster
COR	Azul escuro e verde turquesa
QUANTIDADE POR CAIXA	10
CA	Conjugado com o cinturão de segurança
NBR	15834:2020 / 14629:2020 / 15837:2020
PESO	1,35 Kg

Produto certificado

