

Mini trava-quedas retrátil simples

- Mini trava-quedas retrátil simples, na cor azul;
- Caixa confeccionada em polímero de alta resistência à impacto;
- Fita com largura de 21 mm;
- Acoplado à fita um sistema de alta resistência com mola em aço para proteção a impactos no retorno do cabo;
- O sistema de mola em aço e duplo freio independente são acionados através de força centrífuga;
- Possui um olhal em aço na parte superior para acoplar ao conector;
- Na extremidade do cabo de fita possui conector em aço classe A com 50 mm de abertura.
- Ângulo de até 50° é assegurado pela Hércules nos trava-quedas fornecidos da linha HTQR.

Aplicações ideias

- Ideal como alternativa ao talabarte, proporcionando mais proteção em baixas alturas;
- Indicado para serviços em altura em torres, serviços de manutenção, espaços confinados, manutenção em andaime, escadas tipo marinheiro, na construção civil, manutenção de plantas industriais, plataformas de exploração de petróleo e petroquímicas.



Informações importantes

- O trava-quedas é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com o equipamento cinturão de segurança tipo paraquedista;
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do equipamento, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda;
- Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada;
- Sempre que possível, manter o equipamento acima do ponto de conexão contra quedas (dorsal ou frontal);
- Ao apresentar qualquer irregularidade, o equipamento deverá ser retirado de uso.
- Contém absorvedor de impacto;
- Contém conector HL200TQM.

Especificações

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| MATÉRIA PRIMA DO CABO | Poliéster |
| TAMANHO DA FITA | 1,8m |
| CONECTORES | Aço |
| PESO | 1.256 kg |
| CA | Conjugado com o cinturão de segurança |
| NBR | 14628:2020 / 14629:2020 |
| QUANTIDADE POR CAIXA | 1 |



Instruções gerais:



Produto certificado

