

Talabarte de segurança modelo simples com proteção dielétrica, excelência em desempenho e segurança.

- Possui um conector classe T com abertura de 19 mm em aço, com proteção dielétrica;
- Possui alça para conexão do absorvedor com o cinturão.

Aplicações ideias

- Torres de energia;
- Plataformas elevatórias;
- Companhias elétricas na atividade com cesto aéreo;
- Movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas;
- Atividades com incidência de energia elétrica nas proximidades;
- Não recomendado para utilizar em áreas com respingos de solda.

Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspeção o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.
- Possui absorvedor de energia.



Especificações

TAMANHO	1,40 metros
CONECTORES	1
FIBRA DO CADARÇO	Poliéster retardante à chamas
PESO	1,37 kg
COR	Preto
QUANTIDADE POR CAIXA	4
CA	Conjugado com o cinturão de segurança
NBR	15834:2020 / 14629:2020 / 15837:2020

Produto certificado

