

LINHA DE VIDA PILAR FIXO GIRATÓRIO

DESCRIÇÃO

Pilar giratório com base fixa, altura 6 metros.

APLICAÇÃO:

Equipamento utilizado para atividades em enlonação e desenlonação de cargas e/ou qualquer outro tipo de atividade que o colaborador tenha de executar sobre o compartimento de cargas.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:

Conforme NR 35, orientamos manutenção anualmente do sistema linha de vida, carro trole e trava quedas retrátil, para revalidação da ART.

CARGA DE RUPTURA:

1500 KG - Capacidade: 1 pessoa

INSTALAÇÃO:

Para garantia do sistema, a instalação e inspeção só poderá ser feito pelo fabricante.

NORMA APLICÁVEL:

NR 35 / NR 18 / NBR 16325

DIMENSÕES:

- Altura: 6000mm
- Comprimento do trilho: 3000mm/4000mm

IMPORTANTE:

Fabricado especificamente para uso em conjunto com o Dispositivo Trava Quedas Retrátil. Não recomendado a utilização para içamento de cargas.



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675
Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003
Fone: 11. 4391-6640
sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com

AHERCULES
by **Ansell**