

LINHA DE VIDA TRAVE MÓVEL

DESCRIÇÃO

Trave móvel com 4 rodas providas de travas, 4 patolas para nivelamento.

APLICAÇÃO:

Equipamento utilizado para atividades em enlonação e desenlonação de cargas e/ou qualquer outro tipo de atividade que o colaborador tenha de executar sobre o compartimento de cargas.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA:

Conforme NR 35, orientamos manutenção anualmente do sistema linha de vida, carro trole e trava quedas retrátil, para revalidação da ART.

CARGA DE RUPTURA:

1500 KG - Capacidade: 1 pessoa.

INSTALAÇÃO:

Para garantia do sistema, a instalação e inspeção só poderá ser feito pelo fabricante.

NORMA APLICÁVEL:

NR 35 / NR 18 / NBR 16325

DIMENSÕES:

- Altura: 5000 e 7000mm
- Largura: 3500mm

IMPORTANTE:

Fabricado especificamente para uso em conjunto com o Dispositivo Trava Quedas Retrátil. Não recomendado a utilização para içamento de cargas.



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675

Bairro Planalto – S.B.Campo – SP

CEP: 09895-003

Fone: 11. 4391-6640

sac@ansell.com

www.hercules.com.br | www.ansell.com