

## Trava-quedas retrátil, desenvolvido para oferecer a máxima proteção

### Descrição

- Cabo/ Bitola medindo 4,8 mm
- Conector classe T
- Conector com giro de 360°
- Conector com indicador de estresse
- Caixa de alumínio fundido com pintura epóxi
- Cor vermelha
- Alça em aço inox

### Acessórios

- Mola de amortecimento
- Conector classe B na alça
- Sistema interno para amortecimento de energia da queda
- Possui cabo guia de 10m para auxiliar na retração do cabo do trava-quedas

### Aplicações ideais

- Equipamento de segurança utilizado em trabalhos com diferença de nível onde haja risco de queda e necessite de movimentação horizontal e vertical
- O equipamento de cabo em technora é indicado para áreas classificadas como petroquímicas, plataformas de petróleo e transportadoras de combustível

#### Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim  
Santo André – SP  
CEP: 09080-300 – Brasil  
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.



### Informações importantes

- O trava-quedas retrátil é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com cinturão tipo paraquedista
- Não se deve reparar o dispositivo
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda
- Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada
- Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão
- Após suportar o estresse de uma queda, o equipamento deve ser enviado para nosso setor de manutenção

Matéria-prima cabo	Tamanho do cabo	Conectores	Peso	Quantidade por caixa	CA	NBR
Technora	10 m	Aço galvanizado	7 kg	1	Conjugado com o cinturão de segurança	14628/15837/2020

#### Rua das Figueiras, 474

4º andar – Bairro Jardim  
Santo André – SP  
CEP: 09080-300 – Brasil  
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.