

HERCULES 

HJ40240

Luva Grafatex

 9.024

Luva grafatex com alto desempenho em atividades com exposição ao calor de contato

- Composta por tecido Grafatex
- Sem costura
- Com forro 100% algodão
- Resistente a temperaturas de até 250 °C por tempo controlado

Aplicações:

- Indústrias de vidro
- Mecânica
- Fundições
- Siderúrgicas
- Petroquímicas

Tabela de medidas:

TAMANHOS	ÚNICO	TOLERÂNCIA
A - Dedo médio	80,5 cm	± 1 cm
B - Comprimento total	40 cm	-0+2 cm
C - Largura da palma	17,5 cm	± 1 cm
D - Manga	65 cm	± 1 cm
E - Punho	15 cm	± 1 cm





Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Lavagem em temperatura máxima de 60 °C.
- Utilizar sabão neutro.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem na vertical à sombra.
- Centrifugação na regulagem mínima.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Não remover manchas com solventes.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Comprimento	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Grafatex de para-aramida	Amarelo	10	40 cm	0.45 kg	4 pares	9.024	EN 388 EN 420 EN 407

Para saber mais, [acesse](#):

