

HERCULES 

HJ51320

Luva aluminizada

 38.783

Luva aluminizada com alta proteção contra agentes térmicos e mecânicos

- Composta por tecido aluminizado
- Costura em linha para-aramida
- Com forro em malha 100% algodão
- Modelo 5 dedos

Aplicações:

- Fundições
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal em fusão de até 1.600 °C



Tabela de medidas:

TAMANHOS	ÚNICO	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	41 cm	± 1 cm
B - Palma	21 cm	± 1 cm
C - Comprimento do punho	20 cm	± 1 cm
D - Largura do punho	19 cm	± 1 cm



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Tecido Aluminizado	Cinza	10	550 g/m ²	0.47 kg	1 par	38.783	EN 388 EN 407

Para saber mais, **acesse:**

