

HERCULES 

HJ546

Blusão aluminizado

CA 37.985

Blusão aluminizado com alta proteção contra agentes abrasivos, térmicos e escoriantes

- Composto por tecido aluminizado
- Gola tipo padre com ajuste através de fitas fecho (velcro)
- Fechamento duplo frontal através de zíper e velcro
- Forro fixo em tecido retardante a chamas
- Costuras em para-aramida

Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Cimenteiras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal líquido em fusão de até 1.600 °C



Tabela de medidas:

TAMANHOS	PQ	MD	GD	GG	XG	XXG	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	79 cm	81 cm	83 cm	85 cm	87 cm	89 cm	± 1 cm
B - Tórax	66 cm	68 cm	70 cm	72 cm	74 cm	76 cm	± 1 cm
C - Manga	67 cm	68 cm	69 cm	70 cm	71 cm	72 cm	± 1 cm
D - Punho	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	± 1 cm



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Tecido aluminizado	Cinza	PQ ao XXG	550 g/m ²	1.65 kg	1	37.985	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, **acesse:**

