



Proteção em Altura

**HERCULES** 

**HL032AJACT**  
Talabarte de posicionamento

**Talabarte de posicionamento, em corda trançada. Totalmente ajustável.**

- 1 conector classe T, abertura 25 mm em aço
- 1 conector classe B, abertura 15 mm em aço



**Acessórios:**

- Ajustador em aço carbono
- Proteção fixa em fita tubular azul, medindo 60 cm
- Anilha em ferro niquelado no conector classe T

**Aplicações:**

- Torres
- Postes
- Andaimos
- Construção civil
- Atividades que exijam posicionamento em altura



### Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspeção o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

### Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Pontos de conexão	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliamida trançada	Azul escuro e verde turquesa	1,80 m	2	0,920 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 15835/2020 NBR 15837/2020

Para saber mais, **acesse:**

