



Proteção em Altura

HERCULES 

HL032F20AT

Talabarte de segurança simples

Talabarte de segurança simples. Excelência em desempenho e segurança.

- 2 conectores classe T abertura com 20 mm em aço
- Fita de 45 mm de largura
- Cadarço tubular em poliéster, com elástico interno



Acessórios:

- Absorvedor de impacto

Aplicações:

- Em equipamento de retenção de queda para trabalho em altura
- Utilizado durante movimentações verticais e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linha de vida, entre outros



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

| Matéria Prima | Cor | Tamanho | Pontos de conexão | Peso | Quant. por caixa | C.A | NBR |
|---------------|------------------------------|---------|-------------------|----------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Poliéster | Azul escuro e verde turquesa | 1,60 m | 2 | 1,080 kg | 4 | Conjugado com cinturão de segurança | NBR 14629/2020 NBR 15834/2020 NBR 15837/2020 |

Para saber mais, **acesse:**

