

HERCULES 

HJ230CPC01

Capuz soldador

 28.998

Capuz de segurança com proteção para atividades em soldagem e processos similares

- Composto por tecido marlan
- Possui aba sobre os ombros
- Abertura facial
- Fechamento frontal através de fitas e fecho (velcro)

Aplicações:

- Atividade em que haja necessidade de projeção de metal fundido a 1.400 °C
- Soldagem e processos similares

Tabela de medidas:

TAMANHOS	PQ	TOLERÂNCIA
A - Altura	52 cm	± 1 cm
B - Largura Superior	25 cm	± 1 cm





Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Lavagem em temperatura máxima de 60 °C.
- Utilizar sabão neutro.
- Não utilizar produtos à base de alvejantes.
- A secagem em tambor é permitida em temperatura mínima.
- Secagem na vertical à sombra.
- É permitido passar a ferro com temperatura de, no máximo, 110 °C.
- Limpeza a úmido profissional; processo normal é permitido.
- Não lavar a seco.
- Não remover manchas com solventes.
- Lavar roupas de fibras aramidadas separadas de outras fibras.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Tecido Marlan	Azul royal	Único	310 g/m ²	0.15 kg	4	28.998	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, [acesse](#):

