



Proteção em Altura

HERCULES 

HL032AJN3

Talabarte de posicionamento

Talabarte para posicionamento em corda, totalmente ajustável

- 1 conector classe T com abertura de 25 mm, em aço
- 1 conector classe B trava dupla automática com abertura de 24 mm em alumínio
- Ajustador em alumínio



Proteção da corda:

- Proteção em couro com fechamento em ganchos e argolas (velcro), medindo 70 cm
- Tubo termo retrátil nas extremidades
- Anilha em ferro niquelado no conector classe T

Acessórios:

- Ajustador com empunhadura em alumínio

Aplicações:

- Equipamento para posicionamento e limitação no trabalho em altura, podendo ser utilizado em torres, postes, andaimes, construções civis e atividades que exijam posicionamento em altura, no geral.



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspeção o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

Matéria Prima	Tamanho	Conectores	Peso	Qnt por caixa	C.A	NBR
Poliamida Trançada	2,00 m	Dois	1,22 kg	4 peças	Conjugado com o cinturão de segurança	15835: 2020 / 15837: 2020

Para saber mais, **acesse:**

