



HERCULES 

HL032YFR

Talabarte duplo

Talabarte de segurança modelo simples, com melhor desempenho em atividades que envolvam altas temperaturas e atividades elétricas.

- Fita em poliéster retardante a chamas, largura 45 mm
- Possui um conector classe T com abertura de 20 mm
- 2 conectores classe A com abertura de 50 mm todos em aço



Acessórios:

- Possui absorvedor de impacto com alça

Aplicações:

- Movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas
- Pontos de ancoragem
- Plataforma elevatórias
- Ambientes com incidência de calor ou chamas (baixo grau)



Informações importantes

- Uso individual.
- Utilize com dispositivos de retenção de queda.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione os equipamentos diariamente.
- Armazene os corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessitar.

Especificações

Matéria Prima	Tamanho	Conectores	Peso	Qnt por caixa	C.A	NBR
Poliéster	1,30 m	Três	1,37 kg	4 peças	Conjugado com o cinturão de segurança	15834:2020 / 14629:2020 / 15837:2020

Para saber mais, **acesse:**



Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.

Av. Robert Kennedy, 675 - Bairro Planalto - S.B.Campo - SP
CEP: 09895-003 - Fone: 11 4391-6640 | 11 33563100
sac@ansell.com - www.hercules.com.br | www.ansell.com

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas.
© 2023 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.