



Proteção em Altura

HERCULES 

HL032YACT

Talabarte duplo

Talabarte de segurança duplo. Excelência em desempenho e segurança.

- 1 conector classe T giratório, abertura 26 mm em alumínio
- 2 conectores classe A, abertura 53 mm em alumínio
- Fita tubular em poliéster 47 mm, com elástico interno



Acessórios:

- Absorvedor de impacto

Aplicações:

- Em equipamento de retenção de queda para trabalhos em altura
- Utilizado durante movimentações verticais e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linha de vida, entre outros
- Não deve ser utilizado em áreas com alta temperatura e respingo de solda



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspeção o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Pontos de conexão	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul escuro e verde turquesa	1,30 m	3	1,58 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14629/2020 NBR 15834/2020 NBR 15837/2020

Para saber mais, **acesse:**

