

**HERCULES** 

**HJ52500CFT**

Avental aluminizado tipo  
barbeiro sem forro

CA 42.903

## Avental aluminizado de segurança tipo barbeiro com alta proteção contra agentes abrasivos, térmicos e escoriantes

- Composto por tecido aluminizado
- Possui abertura nas costas
- Ajuste na região da cintura através de engate rápido
- Sem forro

### Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Cimenteiras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal em fusão de até 1.600 °C



### Tabela de medidas:

TAMANHOS	PP	PQ	MD	GD	GG	EG	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	± 1 cm
B - Tórax	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	± 1 cm
C - Manga	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm	± 1 cm
D - Punho	14 cm	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm	19 cm	± 1 cm



### Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

### Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

### Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Tecido aluminizado	Cinza	PP ao EG	440 g/m <sup>2</sup>	1.05 kg	1	42.903	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, **acesse:**

