

## Avental frontal aluminizado de segurança com alta proteção contra agentes abrasivos, térmicos e escoriantes

- Composto por tecido aluminizado
- Possui abertura nas costas
- Ajuste na região da cintura e pescoço através de fitas fecho
- Forro fixo em tecido retardante a chamas
- Costuras em para-aramida

### Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Cimenteiras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal líquido em fusão de até 1.400 °C

### Tabela de medidas:

TAMANHOS	PQ	MD	GD	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	90 cm	100 cm	120 cm	± 1 cm
B - Largura	70 cm	70 cm	70 cm	± 1 cm





### Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

### Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

### Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Tecido Aluminizado	Cinza	PQ, MD e GD	550 g/m <sup>2</sup>	1.01 kg	1	37.570	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, [acesse:](#)

