

HERCULES 

HJ53700CFT

Capuz aluminizado com visor

 43.298

Capuz aluminizado com visor para operações de soldagem e processos similares

- Composto por tecido aluminizado
- Possui visor em policarbonato verde escuro
- Carneira acoplada a uma máscara de celeron, presa ao capuz através de rebites metálicos recobertos internamente
- Abertura lateral para colocação e retirada do visor
- Sem forro
- Costuras em para-aramida

Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Cimenteiras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal líquido em fusão

Tabela de medidas:

TAMANHOS	ÚNICO	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	65 cm	± 1 cm
B - Largura	64 cm	± 1 cm





Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Tecido aluminizado	Cinza	Único	440 g/m ²	1.472 kg	1	43.298	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, **acesse:**

