

HERCULES 

HJ54104CFT

Capa aluminizada 7/8
sem forro

 42.925

Capa 7/8 aluminizada sem forro com alta proteção contra agentes abrasivos, térmicos e escoriantes

- Composto por tecido aluminizado
- Fechamento frontal através de fitas fecho (velcro)
- Gola tipo padre com fechamento em fitas fecho (velcro)
- Ajuste nos punhos através de fitas fecho (velcro)
- Sem forro

Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Forjarias
- Cimenteiras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal em fusão de até 1.600 °C



Tabela de medidas:

TAMANHOS	PP	PQ	MD	GD	GG	EG	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	106 cm	121 cm	123 cm	125 cm	127 cm	129 cm	± 1 cm
B - Tórax	58 cm	58 cm	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm	± 1 cm
C - Manga	55 cm	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	64 cm	± 1 cm
D - Punho	18 cm	18 cm	19 cm	20 cm	20 cm	20 cm	± 1 cm



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Tecido Aluminizado	Cinza	PP ao EG	440 g/m ²	1.36 kg	1	42.925	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, [acesse:](#)

