

HERCULES 

HJ56002CF

Perneira aluminizada

 14.416

Perneira aluminizada de segurança com alta proteção contra agentes abrasivos, térmicos e escoriantes

- Composto por tecido aluminizado
- Fechamento lateral através de fitas fecho (velcro)
- Forro fixo em tecido retardante a chamas
- Costuras em para-aramida

Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal líquido em fusão de até 1.600°C

Tabela de medidas:

| TAMANHOS | ÚNICO | TOLERÂNCIA |
|-------------|-------|------------|
| A - Altura | 42 cm | ± 1 cm |
| B - Largura | 56 cm | ± 1 cm |





Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

Especificações

| Matéria Prima | Cor | Tamanho | Gramatura | Peso | Quant. por caixa | CA | Norma |
|--------------------|-------|---------|----------------------|---------|------------------|--------|----------------------------------|
| Tecido Aluminizado | Cinza | Único | 550 g/m ² | 0.87 kg | 1 | 14.416 | ISO 11611:2015 ISO 11612:2017 |

Para saber mais, acesse:

