

**HERCULES** 

**HJ56002CFT**

Perneira aluminizada sem forro

 42.923

## Perneira aluminizada sem forro com alta proteção contra agentes abrasivos, térmicos e escoriantes

- Composto por tecido aluminizado
- Fechamento lateral através de fitas fecho (velcro)
- Sem forro
- Costuras em para-aramida

### Aplicações:

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal líquido em fusão de até 1.600 °C

### Tabela de medidas:

TAMANHOS	ÚNICO	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	42 cm	± 1 cm
B - Largura	56 cm	± 1 cm





### Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

### Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

### Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Modacrílico carbono aluminizado	Cinza	Único	440 g/m <sup>2</sup>	0.58 kg	1	42.923	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber mais, [acesse:](#)

