

HERCULES 

HJ70120CBM

Luva em couro termic
com aluminizado

CA 13.519

Luva com alto desempenho a riscos térmicos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes

- Composto por couro termic na região da palma, com reforço entre o polegar e o indicador
- Tecido aluminizado na região do dorso e punho
- Com forro em feltro aramida carbono e suedine de algodão
- Punho com acabamento em couro termic
- Costuras em para-aramida



Aplicações:

- Manutenção
- Indústria metalúrgica
- Montadoras
- Cimenteiras
- Atividades com exposição ao calor radiante e a respingo de metal em fusão

Tabela de medidas:

TAMANHOS	GG	GG	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	42 cm	43 cm	± 1 cm
B - Palma	22 cm	23 cm	± 1 cm
C - Comp. punho	20 cm	20 cm	± 1 cm
D - Largura punho	20 cm	20 cm	± 1 cm



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Couro termic e tecido aluminizado	Marrom e cinza	10 e 11	0.5 kg	4	13.519	EN 420:2003 EN 388:2016 EN 407:2004

Para saber mais, **acesse:**

