



### Talabarte de segurança duplo. Excelência em desempenho e segurança.

- 1 conector classe T; abertura com 25 mm em aço
- 2 conectores classe A; abertura 110 mm em alumínio
- Fita tubular em poliéster, com elástico interno



#### Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:



Zona livre de queda

(FQ = Fator de queda)

#### Acessórios:

- Absorvedor de impacto

#### Aplicações:

- Em equipamento de retenção de queda para trabalho em altura
- Utilizado durante movimentações verticais e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linha de vida, entre outros



## Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o cinturão diariamente.
- Armazene o cinturão corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

## Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Conectores	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul escuro e verde turquesa	1,30 m	3	2,480 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14629:2020 NBR 15834:2020 NBR 15837/2020

Para saber mais, acesse:

