



**HERCULES** 


**HL032F20TH**

Talabarte de segurança simples

### Talabarte de segurança, modelo simples

- 2 conectores classe T, abertura 20mm, em aço;
- Cadarço 45mm de largura.

#### Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:



#### Acessórios:

- Possui absorvedor de impacto

#### Aplicações:

- Equipamentos de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado durante a limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros.



**HL032F20TH**  
Talabarte de segurança simples



## Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

## Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Pontos de conexão	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul e Verde turquesa	1,60m	1	0,900kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 15834/2010 NBR 14629/2010 NBR 15837/2010

Para saber mais, acesse:



**Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.**  
Rua Max Mangels Sênior, 1024, Galpão 07 - Bairro Planalto  
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP: 09895-510  
Fone: 11 4391-6640 | 11 3356-3100 - sac@ansell.com

[www.hercules.com.br](http://www.hercules.com.br) | [www.ansell.com](http://www.ansell.com)  
Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas.  
© 2023 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

**HERCULES**