



Proteção em Altura

**HERCULES** 

**HRGG012ARG**

Trava-quedas guiado

**Trava-quedas guiado em linha flexível; excelência em desempenho e segurança.**

- Trava-quedas para corda de 12 mm
- 1 conector classe T trava dupla, abertura 15 mm em aço
- Extensor em fita de poliéster de 25 mm, medindo 30 cm
- Alavanca para posicionar equipamento na corda



**Acessórios:**

- NA

**Aplicações:**

- Equipamento de segurança utilizado em linha de vida vertical em corda
- Atividades em postes, troca de lâmpadas, montagem e manutenção de torres



### Informações importantes

- Uso individual;
- Deve ser utilizado juntamente com cinturão tipo paraquedista;
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-quedas; isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda;
- Mantenha-se, sempre que possível, ancorado;
- Sempre realizar a ancoragem na argola dorsal do cinturão;
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1;
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas;
- Inspecione o trava-quedas diariamente;
- Armazene o trava-quedas corretamente;
- Faça a higienização sempre que necessário.

### Especificações

| Matéria Prima     | Extensor  | Conectores | Peso     | Quant. por caixa | C.A                                 | NBR                              |
|-------------------|-----------|------------|----------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Aço bicromatizado | Poliéster | 1          | 0,840 kg | 4                | Conjugado com cinturão de segurança | NBR 14626:2020<br>NBR 15837:2020 |

Para saber mais, **acesse:**

