



HERCULES 

HL032F20TH

Talabarte de segurança simples

Talabarte de segurança, modelo simples

- 2 conectores classe T, abertura 20mm, em aço;
- Cadarço 45mm de largura.

Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:



Zona livre de queda

(FQ = Fator de queda)



Acessórios:

- Possui absorvedor de impacto

Aplicações:

- Equipamentos de retenção de quedas para trabalho em altura utilizado durante a limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros.



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Pontos de conexão	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Poliéster	Azul e Verde turquesa	1,60m	1	0,900kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 15834/2010 NBR 14629/2010 NBR 15837/2010

Para saber mais, **acesse:**

