



Proteção em Altura

**HERCULES** 

**HL032YDEKV**

Talabarte de segurança duplo dielétrico

## Talabarte de segurança duplo dielétrico, excelência em desempenho e segurança.

- 1 conector classe T abertura com 20 mm em aço, com revestimento em resina dielétrica
- 2 conectores classe A abertura com 55 mm em aço, com revestimento em resina dielétrica
- Fita tubular em para-aramida, largura de 40 mm, com elástico interno



### Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:



Zona livre de queda

(FQ = Fator de queda)

### Acessórios:

- Absorvedor de impacto

### Aplicações:

- Movimentação vertical e limitações em estruturas metálicas
- Atividades com incidência de energia nas proximidades
- Linha de vida



### Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

### Especificações

| Matéria Prima | Cor   | Tamanho | Pontos de conexão | Peso     | Quant. por caixa | C.A                                 | NBR                                                |
|---------------|-------|---------|-------------------|----------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Para-aramida  | Preto | 1,30 m  | 1                 | 1,380 kg | 1                | Conjugado com cinturão de segurança | NBR 14629/2020<br>NBR 15834/2020<br>NBR 15837/2020 |

Para saber mais, **acesse:**

