



HERCULES 

HL032YKVEPR

Talabarte duplo

Talabarte de segurança duplo, para atividades com altas temperaturas.

- 1 conector classe T, abertura 20 mm em aço
- 2 conectores classe A, abertura 53 mm em aço
- Fita tubular em para-aramida 40 mm, com elástico interno

Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:



Zona livre de queda

(FQ = Fator de queda)



Acessórios:

- Absorvedor de impacto

Aplicações:

- Em equipamento de retenção de queda para trabalho em altura
- Utilizado durante movimentações verticais e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linha de vida, entre outros
- Pode ser utilizado em áreas com alta temperatura e respingos de solda



Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.
- Mantenha-se sempre ancorado.
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1.
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas.
- Inspecione o talabarte diariamente.
- Armazene o talabarte corretamente.
- Faça a higienização sempre que necessário.

Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Conectores	Peso	Quant. por caixa	C.A	NBR
Para-aramida	Preto	1,30 m	3	1,580 kg	4	Conjugado com cinturão de segurança	NBR 14629:2020 NBR 15834:2020 NBR 15837:2020

Para saber mais, **acesse:**

