

**HERCULES** 

**HJ52510**

Avental aluminizado  
tipo barbeiro

CA 37.908

**Avental aluminizado de  
segurança tipo barbeiro  
com forro destacável, alta  
proteção contra agentes  
abrasivos, térmicos  
e escoriantes**

- Composto por tecido aluminizado
- Possui abertura nas costas
- Ajuste na região da cintura através de engate rápido
- Forro destacável em tecido 100% algodão retardante a chamas

**Aplicações:**

- Fundições
- Manutenção
- Indústrias metalúrgicas
- Montadoras
- Cimenteiras
- Atividades com aproximação de calor radiante e respingo de metal em fusão de até 1.600 °C

**Tabela de medidas:**

TAMANHOS	PQ	MD	GD	GG	EG	EG1	EGG1	TOLERÂNCIA
A - Comprimento	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	140 cm	160 cm	± 1 cm
B - Tórax	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	85 cm	± 1 cm
C - Manga	58 cm	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm	68 cm	70 cm	± 1 cm
D - Punho	15 cm	16 cm	17 cm	18 cm	19 cm	19 cm	19 cm	± 1 cm





### Informações importantes

- Uso individual.
- Não altere as características do equipamento.

### Higienização

- Não lavar.
- Não utilizar alvejantes à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitido.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

### Higienização para forro destacável

- Lavagem em temperatura máxima 40 °C.
- Utilizar sabão neutro.
- Não utilizar produtos à base de cloro.
- Secagem em tambor não é permitida.
- Secagem na vertical à sombra.
- Não passar.
- Não lavar a seco.
- Lavagem a úmido profissional; processo normal é permitido.

**Nota:** Para vestimentas com forro destacável, este deve ser retirado da camada externa e higienizado separadamente.

### Especificações

Matéria Prima	Cor	Tamanho	Gramatura	Peso	Quant. por caixa	CA	Norma
Tecido Aluminizado	Cinza	PP ao EGG1	550 g/m <sup>2</sup>	1.01 kg	1	37.908	ISO 11611:2015 ISO 11612:2017

Para saber  
mais, **acesse:**

